

PJ (2,34 x 3,5 mm)								
Délka řemene [mm]	Délka řemene [palec]	Maximální počet žeber	Délka řemene [mm]	Délka řemene [palec]	Maximální počet žeber	Délka řemene [mm]	Délka řemene [palec]	Maximální počet žeber
1			2			3		
280	11,0	210	1016	40,0	180	1439	56,7	180
330	13,0	210	1092	43,0	180	1475	58,1	180
356	14,0	210	1105	43,5	180	1549	61,0	180
362	14,3	210	1110	43,7	180	1600	63,0	180
381	15,0	210	1123	44,2	180	1651	65,0	180
406	16,0	210	1130	44,5	180	1663	65,5	76
414	16,3	210	1150	45,3	180	1752	69,0	180
432	17,0	210	1168	46,0	180	1780	70,0	180
457	18,0	210	1194	47,0	180	1854	73,0	180
483	19,0	210	1200	47,3	180	1895	74,6	180
508	20,0	210	1222	48,1	180	1910	75,2	180
559	22,0	210	1244	49,0	180	1915	75,4	180
584	23,0	210	1262	49,7	180	1930	76,0	180
610	24,0	210	1270	50,0	180	1956	77,0	180
660	26,0	210	1285	50,6	180	1965	77,4	36
711	28,0	210	1301	51,2	180	1981	78,0	180
723	28,5	210	1309	51,5	180	1992	78,4	180
762	30,0	180	1316	51,8	180	2083	82,0	180
813	32,0	180	1321	52,0	180	2155	84,8	180
836	32,9	210	1333	52,5	180	2210	87,0	76
864	34,0	180	1355	53,4	180	2337	92,0	120
914	36,0	180	1371	54,0	180	2489	98,0	120
955	37,6	180	1397	55,0	180			
965	38,0	180	1428	56,2	180			

Hmotnost 0,009 kg/m/žebro.

PK (3,56 x 5,5 mm)								
Délka řemene [mm]	Délka řemene [palec]	Maximální počet žeber	Délka řemene [mm]	Délka řemene [palec]	Maximální počet žeber	Délka řemene [mm]	Délka řemene [palec]	Maximální počet žeber
1			2			3		
559	22,0		985	38,8		1570	64,8	
605	23,8		990	39,0		1600	63,0	
625	24,6		995	39,2		1610	63,4	
630	24,8		1000	39,4		1655	65,2	
648	25,5		1010	39,8		1690	66,5	
698	27,5		1015	40,0		1755	69,1	
725	28,5		1020	40,2		1854	73,0	
735	28,9		1065	41,9		1885	74,2	
775	30,5		1080	42,5		1895	74,6	
780	30,7		1090	43,0		1915	75,4	
790	31,1		1100	43,3		1930	76,0	
795	31,3		1125	44,3		1956	77,0	
800	31,5		1150	45,3		1980	78,0	
805	31,7		1165	45,9		1992	78,4	
812	32,0		1180	46,5		2030	79,9	
825	32,5		1190	46,8		2050	80,7	
830	32,7		1200	47,2		2080	82,0	
835	32,9		1215	47,8		2100	82,7	
841	33,1		1222	48,1		2120	83,5	
845	33,3		1230	48,4		2134	84,0	
858	33,8		1245	49,0		2145	84,4	
865	34,0		1262	49,7		2155	84,8	
870	34,3		1270	50,0		2170	85,4	
875	34,5		1285	50,6		2235	88,0	
886	34,9		1290	50,8		2255	88,8	
890	35,0		1301	51,2		2362	93,0	
905	35,6		1309	51,5		2460	96,9	
913	36,0		1321	52,0		2515	99,0	
920	36,2		1330	52,4		2743	108,0	
925	36,4		1345	53,0		2845	112,0	
930	36,6		1371	54,0		2895	114,0	
935	36,8		1397	55,0		2921	115,0	
940	37,0		1439	53,7		2997	118,0	
945	37,2		1450	57,1		3124	123,0	
954	37,6		1460	57,5		3327	131,0	
962	37,8		1475	58,1		3492	137,5	
970	38,2		1520	59,8				
975	38,4		1560	61,4				

Řemeny PK (průmyslové) nejsou běžně skladem, dodej je možný jen ve větším množství a v delší dodací lhůtě.
 Profil PK je užíván v automobilech, v kapitole Automobilové řemeny je uveden mnohem širší a dobře dostupný sortiment.
 Hmotnost 0,020 kg/m/žebro.

PL (4,7 x 7 mm)								
Délka řemene [mm]	Délka řemene [palec]	Maximální počet žeber	Délka řemene [mm]	Délka řemene [palec]	Maximální počet žeber	Délka řemene [mm]	Délka řemene [palec]	Maximální počet žeber
1			2			3		
954	37,5	52	1943	76,5	52	2921	115,0	52
991	39,0	52	1981	78,0	52	2997	118,0	52
1075	42,3	52	2020	79,5	52	3086	121,5	52
1194	47,0	52	2070	81,5	52	3124	123,0	52
1270	50,0	52	2096	82,5	52	3289	129,5	52
1333	52,5	52	2134	84,0	52	3327	131,0	52
1371	54,0	52	2197	86,5	52	3492	137,5	52
1397	55,0	52	2235	88,0	52	3696	145,5	90
1422	56,0	52	2324	91,5	52	4051	159,5	90
1562	61,5	52	2362	93,0	52	4191	165,0	90
1613	63,5	52	2476	97,5	52	4470	176,0	90
1664	65,5	52	2515	99,0	52	4622	182,0	90
1715	67,5	52	2705	106,5	52	5029	198,0	90
1764	69,5	52	2743	108,0	52	5385	212,0	90
1803	71,0	52	2845	112,0	52	6096	240,0	90
1841	72,5	52	2895	114,0	52			

Hmotnost 0,036 kg/m/žebro.